




| 1-1 建物概要 | | 1-2 外観 | |
|----------|----------------------|--------|------------|
| 建物名称 | 株式会社豊田自動織機 石浜工場 | 階数 | 地上2F |
| 建設地 | 愛知県知多郡東浦町大字石浜字下 | 構造 | RC造 |
| 用途地域 | 工業地域 | 平均居住人員 | 25 人 |
| 気候区分 | 6地域 | 年間使用時間 | 5,856 時間/年 |
| 建物用途 | 工場 | 評価の段階 | 実施設計段階評価 |
| 竣工年 | 2019年3月 予定 | 評価の実施日 | 2018年7月30日 |
| 敷地面積 | 8,842 m ² | 作成者 | 山本 康博 |
| 建築面積 | 5,495 m ² | 確認日 | 2018年8月1日 |
| 延床面積 | 5,726 m ² | 確認者 | 山本 康博 |



3 重点項目

| | |
|--|--|
| <p>①地球温暖化への配慮</p> <p style="font-size: 2em; color: green;">N.A</p> | <p>③敷地内の緑化</p> <p style="font-size: 2em; color: green;">2.0</p> <p>外構緑化指数(外構緑化面積/外構面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">21.8 %</p> <p>建物緑化指数(建物緑化面積/建築面積)</p> <p style="text-align: center; font-size: 1.5em;">0.0 %</p> |
| <p>②資源の有効活用</p> <p style="font-size: 2em; color: green;">3.6</p> | <p>④地域材の活用</p> <p style="font-size: 2em; color: green;">1.0</p> <p><外装材に使用した地域性のある材料></p> <p>なし</p> <p><建物の構造材・内装材、外構に使用した地域性のある素材></p> <p>なし</p> |

各重点項目は、以下の評価項目の得点により算出されています。

①地球温暖化への配慮
LR-3 1 地球温暖化への配慮

②資源の有効活用
Q-2 2 耐用性・信頼性、Q-2 3 対応性・更新性
LR-2 2 非再生性資源の使用量削減

③敷地内の緑化
Q-3 1 生物環境の保全と創出

外構緑化指数 = $\frac{\text{中高木の樹冠の水平投影面積} + \text{低木・地被等の植栽面積}}{\text{敷地面積} - \text{建物面積} + \text{附属物面積}} \times 100$

建物緑化指数 = $\frac{\text{屋上緑化面積} + \text{壁面緑化面積}}{\text{建物によって占有された部分の水平投影面積(法定面積)}} \times 100$

みんなの環境活動を応援しています

| スコアシート | | 実施設計段階 | | 環境配慮設計の概要記入欄 | | | | | | | 全体 |
|-----------------------|--------------|----------|-----|--------------|-----|---------|------|------|----|--|----|
| 配慮項目 | 独自基準 重点項目 | 建物全体・共用部 | | 建物全体・共用部 | | 居住・宿泊部分 | | 重み係数 | 全体 | | |
| | | 評価点 | 評価点 | 評価点 | 評価点 | 重み係数 | 重み係数 | | | | |
| Q 建築物の環境品質 | | | | | | | | | | | |
| Q1 室内環境 | | | | | | | | | | | |
| 1 音環境 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 室内騒音レベル | | | | | | | | | | | |
| 1.2 遮音 | | | | | | | | | | | |
| 1 開口部遮音性能 | | | | | | | | | | | |
| 2 界壁遮音性能 | | | | | | | | | | | |
| 3 界床遮音性能(軽量衝撃源) | | | | | | | | | | | |
| 4 界床遮音性能(重量衝撃源) | | | | | | | | | | | |
| 1.3 吸音 | | | | | | | | | | | |
| 2 温熱環境 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 室温制御 | | | | | | | | | | | |
| 1 室温 | | | | | | | | | | | |
| 2 外皮性能 | | | | | | | | | | | |
| 3 ソーン別制御性 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 湿度制御 | | | | | | | | | | | |
| 2.3 空調方式 | | | | | | | | | | | |
| 3 光・視環境 | | | | | | | | | | | |
| 3.1 昼光利用 | | | | | | | | | | | |
| 1 昼光率 | | | | | | | | | | | |
| 2 方位別開口 | | | | | | | | | | | |
| 3 昼光利用設備 | | | | | | | | | | | |
| 3.2 グレア対策 | | | | | | | | | | | |
| 1 昼光制御 | | | | | | | | | | | |
| 3.3 照度 | | | | | | | | | | | |
| 3.4 照明制御 | | | | | | | | | | | |
| 4 空気質環境 | | | | | | | | | | | |
| 4.1 発生源対策 | | | | | | | | | | | |
| 1 化学汚染物質 | | | | | | | | | | | |
| 4.2 換気 | | | | | | | | | | | |
| 1 換気量 | | | | | | | | | | | |
| 2 自然換気性能 | | | | | | | | | | | |
| 3 取り入れ外気への配慮 | | | | | | | | | | | |
| 4.3 運用管理 | | | | | | | | | | | |
| 1 CO ₂ の監視 | | | | | | | | | | | |
| 2 喫煙の制御 | | | | | | | | | | | |
| Q2 サービス性能 | | | | | | | | | | | |
| 1 機能性 | | | | | | | | | | | |
| 1.1 機能性・使いやすさ | | | | | | | | | | | |
| 1 広さ・収納性 | | | | | | | | | | | |
| 2 高度情報通信設備対応 | | | | | | | | | | | |
| 3 バリアフリー計画 | | | | | | | | | | | |
| 1.2 心理性・快適性 | | | | | | | | | | | |
| 1 広さ感・景観 (天井高) | | | | | | | | | | | |
| 2 リフレッシュスペース | | | | | | | | | | | |
| 3 内装計画 | | | | | | | | | | | |
| 1.3 維持管理 | | | | | | | | | | | |
| 1 維持管理に配慮した設計 | | | | | | | | | | | |
| 2 維持管理用機能の確保 | | | | | | | | | | | |
| 2 耐用性・信頼性 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 耐震・免震・制震・制振 | | | | | | | | | | | |
| 1 耐震性(建物のこわれにくさ) | | | | | | | | | | | |
| 2 免震・制震・制振性能 | | | | | | | | | | | |
| 2.2 部品・部材の耐用年数 | | | | | | | | | | | |
| 1 躯体材料の耐用年数 | | | | | | | | | | | |
| 2 外壁仕上げ材の補修必要間隔 | | | | | | | | | | | |
| 3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔 | | | | | | | | | | | |
| 4 空調換気ダクトの更新必要間隔 | | | | | | | | | | | |
| 5 空調・給排水配管の更新必要間隔 | | | | | | | | | | | |
| 6 主要設備機器の更新必要間隔 | | | | | | | | | | | |
| 2.4 信頼性 | | | | | | | | | | | |
| 1 空調・換気設備 | | | | | | | | | | | |
| 2 給排水・衛生設備 | | | | | | | | | | | |
| 3 電気設備 | | | | | | | | | | | |
| 4 機械・配管支持方法 | | | | | | | | | | | |
| 5 通信・情報設備 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----|--------------------------------|-----|------|--|--|--|-----|
| 3 対応性・更新性 | | | | 4.4 | 0.48 | | | | 4.4 |
| 3.1 空間のゆとり | | | | 5.0 | 0.31 | | | | |
| 1 階高のゆとり | | | 工場の階高7.8mとしている | 5.0 | 0.60 | | | | |
| 2 空間の形状・自由さ | | | 壁長さ比率=0.05 | 5.0 | 0.40 | | | | |
| 3.2 荷重のゆとり | | | 土間の積載荷重=20,000N/m ² | 5.0 | 0.31 | | | | |
| 3.3 設備の更新性 | | | | 3.6 | 0.38 | | | | |
| 1 空調配管の更新性 | | ② | 空調配管は露出配管で敷設 | 4.0 | 0.17 | | | | |
| 2 給排水管の更新性 | | | | 3.0 | 0.17 | | | | |
| 3 電気配線の更新性 | | | 電気配管は露出配管で敷設 | 5.0 | 0.11 | | | | |
| 4 通信配線の更新性 | | | 通信配線は空配管を敷設 | 5.0 | 0.11 | | | | |
| 5 設備機器の更新性 | | | | 3.0 | 0.22 | | | | |
| 6 バックアップスペースの確保 | | | | 3.0 | 0.22 | | | | |
| Q3 室外環境(敷地内) | | | | - | 0.57 | | | | 2.0 |
| 1 生物環境の保全と創出 | | 独自③ | | 2.0 | 0.30 | | | | 2.0 |
| 2 まちなみ・景観への配慮 | | 独自④ | | 2.0 | 0.40 | | | | 2.0 |
| 3 地域性・アメニティへの配慮 | | | | 2.0 | 0.30 | | | | 2.0 |
| 3.1 地域性への配慮、快適性の向上 | | 独自④ | | 2.0 | 0.50 | | | | |
| 3.2 敷地内温暖環境の向上 | | | | 2.0 | 0.50 | | | | |
| LR 建築物の環境負荷低減性 | | | | | | | | | 3.1 |
| LR1 エネルギー | | | | - | 0.40 | | | | 3.0 |
| 1 建物外皮の熱負荷抑制 | | | | | | | | | |
| 2 自然エネルギー利用 | | | | | | | | | |
| 3 設備システムの高効率化 | | | | | | | | | |
| 4 効率的運用 | | | | 3.0 | 1.00 | | | | 3.0 |
| 集合住宅以外の評価 | | | | 3.0 | 1.00 | | | | |
| 4.1 モニタリング | | | | 3.0 | 0.50 | | | | |
| 4.2 運用管理体制 | | | | 3.0 | 0.50 | | | | |
| 集合住宅の評価 | | | | | | | | | |
| 4.1 モニタリング | | | | | | | | | |
| 4.2 運用管理体制 | | | | | | | | | |
| LR2 資源・マテリアル | | | | - | 0.30 | | | | 3.3 |
| 1 水資源保護 | | | | 3.6 | 0.15 | | | | 3.6 |
| 1.1 節水 | | | 手洗いは自動水栓、小便器は人感センサー方式を採用している | 4.0 | 0.40 | | | | |
| 1.2 雨水利用・雑排水等の利用 | | | | 3.3 | 0.60 | | | | |
| 1 雨水利用システム導入の有無 | | | | 3.0 | 0.67 | | | | |
| 2 雑排水等利用システム導入の有無 | | | トイレの洗浄水は工業用水を利用している | 4.0 | 0.33 | | | | |
| 2 非再生性資源の使用量削減 | | | | 3.4 | 0.63 | | | | 3.4 |
| 2.1 材料使用量の削減 | | | | 2.0 | 0.07 | | | | |
| 2.2 既存建築躯体等の継続使用 | | | | 3.0 | 0.25 | | | | |
| 2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用 | | ② | | 3.0 | 0.21 | | | | |
| 2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用 | | 独自 | 土間下砕石敷きはリサイクル砕石を採用している | 3.0 | 0.21 | | | | |
| 2.5 持続可能な森林から産出された木材 | | | | | | | | | |
| 2.6 部材の再利用可能性向上への取組み | | 独自 | 躯体+軽量鉄骨+仕上げ材の為、容易に分別可能である | 5.0 | 0.25 | | | | |
| 3 汚染物質含有材料の使用回避 | | | | 3.0 | 0.22 | | | | 3.0 |
| 3.1 有害物質を含まない材料の使用 | | | | 3.0 | 0.32 | | | | |
| 3.2 フロン・ハロンの回避 | | | | 3.0 | 0.68 | | | | |
| 1 消火剤 | | | | | | | | | |
| 2 発泡剤(断熱材等) | | | | 3.0 | 0.50 | | | | |
| 3 冷媒 | | | | 3.0 | 0.50 | | | | |
| LR3 敷地外環境 | | | | - | 0.30 | | | | 3.0 |
| 1 地球温暖化への配慮 | | ① | | | | | | | |
| 2 地域環境への配慮 | | | | 2.8 | 0.50 | | | | 2.8 |
| 2.1 大気汚染防止 | | | | 3.0 | 0.25 | | | | |
| 2.2 温暖環境悪化の改善 | | | | 3.0 | 0.50 | | | | |
| 2.3 地域インフラへの負荷抑制 | | | | 2.5 | 0.25 | | | | |
| 1 雨水排水負荷低減 | | 独自 | | 3.0 | 0.25 | | | | |
| 2 汚水処理負荷抑制 | | | | 3.0 | 0.25 | | | | |
| 3 交通負荷抑制 | | 独自 | | 3.0 | 0.25 | | | | |
| 4 廃棄物処理負荷抑制 | | | | 1.0 | 0.25 | | | | |
| 3 周辺環境への配慮 | | | | 3.1 | 0.50 | | | | 3.1 |
| 3.1 騒音・振動・悪臭の防止 | | | | 3.0 | 0.40 | | | | |
| 1 騒音 | | 独自 | | 3.0 | 0.50 | | | | |
| 2 振動 | | 独自 | | 3.0 | 0.50 | | | | |
| 3 悪臭 | | | | | | | | | |
| 3.2 風害、砂塵、日照障害の抑制 | | | | 3.0 | 0.40 | | | | |
| 1 風害の抑制 | | | | 3.0 | 0.70 | | | | |
| 2 砂塵の抑制 | | | | | | | | | |
| 3 日照障害の抑制 | | | | 3.0 | 0.30 | | | | |
| 3.3 光害の抑制 | | | | 3.7 | 0.20 | | | | |
| 1 屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策 | | | 広告物照明をしていない | 4.0 | 0.70 | | | | |
| 2 屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策 | | | | 3.0 | 0.30 | | | | |

重点項目スコアシート

実施設計段階

■使用評価マニュアル

CASBEE-建築(新築)2016年版+あいち版手引き

株式会社豊田自動織機 石浜工場 II期増築工事

■評価ソフト:

CASBEE-BD_NC_2016(v2.1)_AICHI

| 重点項目(配慮項目) | | 評価点 | 全体に対する 重み係数 | 重点項目スコア |
|------------------|--------------------|----------|----------------|--------------------|
| ① 地球温暖化対策 | | | | N. A |
| LR3-1 | 地球温暖化への配慮 | 0.0 | 0.00 | |
| ② 資源の有効活用 | | | | 3.6 |
| Q2-2 | 耐震性・信頼性 | 3.1 | 0.22 | |
| Q2-3 | 対応性・更新性 | 4.4 | 0.21 | |
| LR2-2 | 非再生性資源の使用量削減 | 3.4 | 0.19 | |
| ③ 敷地内の緑化 | | | | 2.0 |
| Q3-1 | 生物環境の保全と創出 | 2.0 | 0.17 | 外構緑化:21.8%/建物緑化:0% |
| ④ 地域材の活用 | | | | 1.0 |
| | | (評価ポイント) | | |
| Q3-2 4) | 地域性のある素材による良好な景観形成 | 0.0 | - | なし |
| Q3-3.1 I 2) | 地域性のある材料の使用 | 0.0 | - | なし |

■重点項目スコア算出式

各重点項目スコアは、以下の方法により算出されています。

①地球温暖化への配慮、③敷地内緑化

重点項目スコア=各配慮項目の評価点

②資源の有効活用 (評価点×全体に対する重み)の総和

重点項目スコア= 重みの総和

④地域材の活用

重点項目スコア=評価ポイントの合計+1

| 計画上の配慮事項 | |
|-----------------|---|
| 総合 | 外構緑地の確保、駐輪・駐車スペースの確保、既設工場と塗装色・材質を同等とし統一感を持たせる等により周辺景観・環境との調和を図っている。 |
| Q1 室内環境 | 評価対象外 |
| Q2 サービス性能 | 階高を高くすることにより室内環境にゆとりを持たせ、空間の自由さを確保した。また、設備配線・配管を露出とすることで更新・改修をし易くした。 |
| Q3 室外環境(敷地内) | 敷地内に緑地を確保することで、暑熱環境の緩和を図った。 |
| LR1 エネルギー | 照明器具は人感センサーを採用することによってエネルギー消費低減に努めている。 |
| LR2 資源・マテリアル | 衛生器具は節水型を採用し、またトイレの洗浄水は工水を利用することで水資源保護に努めている。 |
| LR3 敷地外環境 | 敷地内車道や通路、設備ヤードを除き緑地とした。 |
| その他 | 廃棄物の分別収集、分別監視・専門工事別回収をすることにより廃棄物発生抑制に努めます。省燃費運転のマニュアルによる作業員への教育の徹底により作業車両から出るCO2排出量削減に取り組みます。 |