

(仮称)小牧郷中複合店舗

大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

1 概要

ホームセンターの跡地に家電量販店を新設する(法第5条第1項)

2 届出の内容

届出年月日	平成24年12月20日		
店舗	店舗名称	(仮称)小牧郷中複合店舗	
	店舗所在地	愛知県小牧市郷中一丁目50番地 外15筆	
設置者	名称	上新電機株式会社	
	代表者	代表取締役 中嶋 克彦	
	住所	大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号	
	備考	なし	
小売業者	名称	上新電機株式会社	
	代表者	代表取締役 中嶋 克彦	
	住所	大阪市浪速区日本橋西一丁目6番5号	
	備考	未定(1名)	
店舗面積	2,995 m ²		
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり
		台数	119 台 (指針台数: 118 台)
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり
		台数	91 台
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり
		面積	91 m ²
	廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり
		容量	16.9 m ³
施設の運営	営業時間	開店	午前9時30分
		閉店	午後9時30分
	駐車場利用時間帯	午前8時30分から午後9時45分まで	
	駐車場出入口	数	4箇所
		位置	別紙図面のとおり
荷捌時間帯	荷さばき施設①午前6時から午後10時まで 荷さばき施設②午前6時から午前9時30分まで		
新設する日	平成25年8月21日		

3 参考事項

敷地面積	6,687 m ²		
建築面積	3,583 m ²		
延床面積	6,820 m ²		
業態	住・生活関連品専門店		
用途地域	第1種住居地域	近隣商業地域	—
備考			

(仮称)小牧郷中複合店舗

エ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
実施	実施	実施	実施(交通飽和度等の検討)

(ア)交通飽和度の検討

		休日			平日		
		現況	開店後	評価	現況	開店後	評価
常普請三丁目東交差点	飽和度	0.452	0.493	○	0.488	0.530	○
	将来交通量/可能交通容量	0.543	0.609	○	0.671	0.671	○
	ピーク時間帯	16時台			17時台		
郷中一丁目交差点	飽和度	0.207	0.338	○	0.215	0.332	○
	将来交通量/可能交通容量	0.296	0.430	○	0.285	0.407	○
	ピーク時間帯	12時台			11時台		
武道館前交差点	飽和度	0.217	0.244	○	0.313	0.339	○
	将来交通量/可能交通容量	0.395	0.449	○	0.444	0.461	○
	ピーク時間帯	11時台			17時台		
計画地南西交差点	飽和度	—	—	—	—	—	—
	将来交通量/可能交通容量	遅れなし	遅れなし	○	遅れなし	遅れなし	○
	ピーク時間帯	11時台			12時台		
マツザカヤギフトショップ北東交差点	飽和度	—	—	—	—	—	—
	将来交通量/可能交通容量	遅れは非常に小	遅れは非常に小	○	遅れは非常に小	遅れは非常に小	○
	ピーク時間帯	16時台			17時台		

※周辺道路の混雑を回避するための対策等

チラシに案内経路を記載し、経路の周知徹底と来客車両のスムーズな誘導に努めます。
また、繁忙期には状況を見て誘導員を配置し交通の円滑化に努めます。

オ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	店舗1階テナント北側に1箇所
駐輪場の収容台数	91台
標準収容台数	86台
収容台数根拠	必要駐輪台数算出式から必要台数を算定

位置評価	台数評価
○	○

カ 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場の確保	確保	収容台数	5台
位置及び箇所	建物東側自動二輪駐車場		

位置評価	台数評価
○	○

キ 荷捌施設の整備等

(ア)荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力	備考
敷地内	隔離	46.9㎡	あり	30分	1台	2台	○	荷さばき施設①
敷地内	混在	44.1㎡	あり	10分	1台	1台	○	荷さばき施設②

(イ)計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待入スペース	評価	備考
9:00~10:00	2台	12:00~13:00	21:00~22:00	あり	なし	○	荷さばき施設①
9:00~9:30	1台	12:00~13:00	21:00~22:00	あり	なし	○	荷さばき施設②

(仮称)小牧郷中複合店舗

ク 経路の設定等

(ア) 車両関係

a 来客車関係

案内表示の設置	交通整理員の配置	情報提供	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
あり	配置	チラシ配布	非回避	回避	回避	あり

b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
なし	-	-

※非配備の場合等の対応

--

c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価
○

(イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	必要なし

評価
○

(ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施	実施

評価
○

(エ) 防災・防犯対策への協力

a 防災への協力

避難場所の提供	物資の緊急提供	その他
締結可能	締結可能	

b 防犯への協力

夜間照明の配置	警備員等の巡回	その他
配慮あり	あり	

評価
○

2 生活環境悪化防止関係

(1) 騒音発生に係る事項

ア 騒音問題対応策

(ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	60 m	なし	来客車両	なし	なし	-
西方向	28 m	なし	廃棄物収集作業	なし	なし	-
南方向	26 m	なし	来客車両	なし	なし	-
北方向	5 m	52 m	廃棄物収集作業	なし	なし	-

遮音壁の影響	遮音壁設置なし
--------	---------

(イ) 営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	なし
荷捌施設建築計画面での配慮	荷さばきを行うスペースを十分に確保することにより、作業の効率化を図り、騒音の低減を行う
荷捌作業運営面での配慮	アイドリングストップの徹底、作業人員への騒音防止意識の徹底
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

(ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機等からの騒音配慮	機器のメンテナンスを行い周辺への静穏保持に努める
給排気口等からの騒音配慮	機器のメンテナンスを行い周辺への静穏保持に努める
駐車場からの騒音配慮	段差をなくした施設計画、営業時間外は駐車場を封鎖、アイドリングストップを促す看板を設置する
廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮	早朝、深夜の作業回避
経年劣化等の事後対策	機器周辺の防音措置の強化、機器の配置の見直し・更新

(エ) 併設施設における騒音対策

施設面の騒音配慮	併設施設なし
運営面の騒音配慮	併設施設なし

(仮称)小牧郷中複合店舗

イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機	38	冷却塔		給排気口	23	変電施設		浄化槽		ポンプ			
	変動騒音	冷凍機室外機		キュービクル	1										
		自動車走行	○	後進警報ブザー	○	台車走行	○	BGM		アナウンス					
		ゴミ収集作業	○	アイリング											
衝撃騒音	荷降し音	○	台車走行	○											
建物の構造(高さ)		鉄骨造2階建(16.1m)													

(ア)等価騒音レベル予測

		東(A、A')	南(B、B')	西(C、C')	北(D、D')
用途地域		近隣商業地域	近隣商業地域	第1種住居地域	近隣商業地域
昼間基準値		60 dB	60 dB	55 dB	60 dB
夜間基準値		50 dB	50 dB	45 dB	50 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	45.8 dB	42.4 dB	48.7 dB	56.8 dB
	評価	○	○	○	○
	夜間等価騒音レベル	16.3 dB	23.6 dB	24.1 dB	28.2 dB
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当

		北東(E、E')	北東(F)	東(G)	南(H)
用途地域		近隣商業地域	近隣商業地域	第1種住居地域	第1種住居地域
昼間基準値		60 dB	60 dB	55 dB	55 dB
夜間基準値		50 dB	50 dB	45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	54.7 dB	49.4 dB	44.3 dB	39.2 dB
	評価	○	○	○	○
	夜間等価騒音レベル	36.0 dB	43.4 dB	-	-
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	-	-

		西(I)	北(J)
用途地域		第1種住居地域	第1種住居地域
昼間基準値		55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	41.4 dB	43.0 dB
	評価	○	○
	夜間等価騒音レベル	-	-
県	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	-	-

※基準値を超えた場合の対応等

基準値は下回っておりますが、苦情があった際は対応致します。

(仮称)小牧郷中複合店舗

(イ)夜間における騒音ごとの予測

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無						無
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か						
上記A・Bの具体的内容						
		東(a)	南(b)	西(c)	北(d)	
用途地域		近隣商業地域	近隣商業地域	近隣商業地域	近隣商業地域	
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし	なし	なし	
基準値		50dB	50dB	50dB	50dB	
設置者	定常騒音の騒音レベル	19.6dB	38.9dB	27.2dB	28.2dB	
	評価	○	○	○	○	
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	-	-	-	-	
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当	
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	-	-	-	-	

		北東(e)	北東(f)
用途地域		近隣商業地域	近隣商業地域
基準値を5dB減ずる要因		なし	なし
基準値		50dB	50dB
設置者	定常騒音の騒音レベル	36dB	49.8dB
	評価	○	○
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	-	-
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	-	-

※基準値を超えた場合の対応等

基準値は下回っておりますが、苦情があった際は対応致します。

(仮称)小牧郷中複合店舗

(2) 廃棄物関係

ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	廃棄物保管庫は密閉式にし悪臭を外に出しません
衛生問題関係配慮	廃棄物保管庫は密閉式にし悪臭を外に出しません

(ア)小売店舗の必要保管容量

a 指針に分類される廃棄物等

(上新電機)

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量	見かけ比重の変更	評価
紙廃棄物用	6.19	1日	0.528 t	0.10 t/m ³	5.28 m ³	変更なし	○
金属製廃棄物用	0.21	1日	0.018 t	0.10 t/m ³	0.18 m ³	変更なし	○
ガラス製廃棄物用	0.18	1日	0.015 t	0.10 t/m ³	0.15 m ³	変更なし	○
プラスチック製廃棄物用	5.98	1日	0.051 t	0.01 t/m ³	5.10 m ³	変更なし	○
生ごみ用	0.91	1日	0.429 t	0.55 t/m ³	0.78 m ³	変更なし	○
その他可燃性廃棄物用	0.43	1日	0.137 t	0.38 t/m ³	0.36 m ³	変更なし	○
合計	13.90 m ³	-	-	-	11.85 m ³	-	○
保管日数の設定根拠	既存店舗の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

(テナント)

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量	見かけ比重の変更	評価
紙廃棄物用	1.35	1日	0.095 t	0.10 t/m ³	0.95 m ³	変更なし	○
金属製廃棄物用	0.04	1日	0.003 t	0.10 t/m ³	0.03 m ³	変更なし	○
ガラス製廃棄物用	0.04	1日	0.003 t	0.10 t/m ³	0.03 m ³	変更なし	○
プラスチック製廃棄物用	1.27	1日	0.009 t	0.01 t/m ³	0.90 m ³	変更なし	○
生ごみ用	0.20	1日	0.077 t	0.55 t/m ³	0.14 m ³	変更なし	○
その他可燃性廃棄物用	0.10	1日	0.025 t	0.38 t/m ³	0.07 m ³	変更なし	○
合計	3.00 m ³	-	-	-	2.12 m ³	-	○
保管日数の設定根拠	毎日回収を実施						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

b その他の廃棄物等 なし

(イ) 小売店舗以外の施設の必要保管容量

a 飲食店の廃棄物等

なし

b 小売店舗以外の施設の廃棄物等(廃棄物等の保管場所が小売店舗と同一の場合)

なし

(ウ)小売店舗から排出される廃棄物の増減要因

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
レジ袋削減の実施	あり	空缶・空き瓶の回収箱設置	あり
ダンボール不使用納品の実施	あり	食品トレー・ペットボトルの回収箱設置	あり
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	食品加工場の設置	なし
廃棄物等圧縮機の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
脱水装置の使用	なし	その他	なし
その他	なし		

※その他廃棄物減量化及びリサイクル等に係る取組み

・家電4品目、使用済みの充電式電池及び携帯電話の回収を行います。
・精算済みシールテープ、簡易包装(ひも掛けのみ)の推進によりレジ袋の削減を行う。

(仮称)小牧郷中複合店舗

(エ) 廃棄物保管施設の位置・構造

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施	分別廃棄を実施
	搬出作業の利便性の確保	特になし
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保	作業時間帯の制限。作業員の騒音防止意識の徹底。定期的な収集を行うことで保管容量を抑え、回収時間を短縮。廃棄物の分別を徹底し、効率良く回収。
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	なし
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	あり

イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	未定
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

ウ その他廃棄物関連対応策について

食品加工場等からの悪臭防止対策	なし
併設施設からの悪臭防止対策	なし

評価
○

(3) 街づくり等への配慮

街並みづくり等への配慮	外観・色彩等	特になし
	環境美化活動	○ 従業員等による店舗周辺の清掃を定期的実施
市町村等の公的計画への協力	市町村からの要請に対して協力致します。	
照明等の配慮	屋外照明、広告塔照明、看板照明については指向性照明器具の設置や夜間の屋外照明は近隣の民家に直接当たらないように配慮します。	
敷地内の緑地計画	131.62㎡(敷地の2.0%程度)を確保しています。	

評価
○

市町村の意見概要	対応
意見なし	—

住民等の意見の概要	対応
意見なし	—

県の意見案
意見なし