

# スギ薬局上地一丁目店

## 大規模小売店舗立地法指針項目チェックリスト

### 1 概要

小売業者を株式会社ドミーからスギホールディングス株式会社への変更に伴い、閉店時間、駐車場利用時間及び荷捌き時間帯を変更する。(法附則第5条第1項)

### 2 届出の内容

届出年月日	平成26年5月21日			
店舗	店舗名称	スギ薬局上地一丁目店		
	店舗所在地	岡崎市上地一丁目24番地2		
設置者	名称	有限会社スズキ		
	代表者	代表取締役 鈴木 恭平		
	住所	岡崎市上地町字宮脇71番地		
	その他	なし		
小売業者	名称	スギホールディングス株式会社		
	代表者	代表取締役 杉浦 広一		
	住所	安城市三河安城町一丁目8番地4		
	その他	なし		
		変更前	変更後	
店舗面積		1,498 m <sup>2</sup>	変更前に同じ	
施設の配置	駐車場	位置	別紙図面のとおり	別紙図面のとおり
		台数	61台 (指針台数: 51台)	変更前に同じ(指針台数: 51台)
	駐輪場	位置	別紙図面のとおり	別紙図面のとおり
		台数	43台	変更前に同じ
	荷捌施設	位置	別紙図面のとおり	別紙図面のとおり
		面積	169.82 m <sup>2</sup>	変更前に同じ
	廃棄物 保管施設	位置	別紙図面のとおり	別紙図面のとおり
		容量	26.85 m <sup>3</sup>	変更前に同じ
施設の運営	営業時間	開店	午前9時	同
		閉店	午後9時	午後9時45分
	駐車場利用時間帯	午前8時45分から午後9時15分まで	午前8時45分から午後10時まで	
	駐車場出入口	数	3箇所	変更前に同じ
		位置	別紙図面のとおり	同
	荷捌時間帯	午前8時から午後4時まで	午前7時から午後9時まで	
変更する理由	小売業者の変更に伴い閉店時間、駐車場利用時間及び荷捌き時間帯を変更する。			
変更する日	平成26年7月1日			

### 3 参考事項

	変更前	変更後
敷地面積	5,738 m <sup>2</sup>	変更前に同じ
建築面積	2,433 m <sup>2</sup>	同
延床面積	2,382 m <sup>2</sup>	同
業態	食料品専門店	生活関連品専門店
用途地域	準住居地域	第1種中高層住居専用地域
備考	昭和61年7月、スーパーとして開店 平成元年、ドミー上地店に改名 平成18年、店舗改修 平成26年4月20日、ドミー上地店閉店	

# スギ薬局上地一丁目店

## 4 基本的配慮事項

配慮事項	記述事項
(1) まちづくり計画の検討	都市計画及び中心市街地活性化基本計画等について情報収集し、検討する
(2) 深夜営業の対応	深夜営業は行わない
(3) 住民説明会の開催	地域住民等の理解が十分得られるよう説明・周知
(4) テナントの履行確保	設置者と小売業者の間で届出事項等の順守に係る確約書を交わす
(5) 責任者の任命	店長を責任者として任命
(6) 予測乖離時の措置	再調査・再対策を検討の上、必要措置を実施
(7) 通年の臨時措置	イベント、セール日等状況に応じ適宜、交通整理員を配置
(8) 開店時の臨時措置	交通整理員を配置

## 5 施設の配置及び運営方法に関する事項

1 駐車需要の充足・周辺地域の利便確保のための配慮

(1) 交通に係る事項

ア 駐車場の必要台数の確保

(ア) 小売店舗の必要駐車台数

a 指針による算出

行政人口	店舗面積S	日來客数 原単位A (人/千㎡)	ピーク率 B	駅からの距離 (商業系地域の 場合)	自動車分担率 C	平均乗車 人員D	ピーク1hの 来台車数F $S/1000 \times A \times B \times C/D$	平均駐車 時間係数G	必要駐車台数 F×G
370,898人	1,498 ㎡	1,055	14.40%	2,100 m	70.00%	2.00 人	80 台	0.64	51 台

総駐車台数	従業員等駐車台数	業務用駐車台数	搬出入用駐車台数	併設施設駐車台数	来客用駐車台数	評価
78 台	16 台	1 台	0 台	0 台	61 台	○

イ 駐車場の位置及び構造等

1平面自走オペレーター:無	2平面自走オペレーター:有	3機械式駐車場	共用駐車場数	ピーク1hの来台車数
2箇所	0箇所	0箇所	0箇所	80 台

ウ 駐車場形式・出入口数・位置・駐車待スペース・分散確保・交通整理

敷地内 駐車場	種別	1	収容台数	34 台	歩行者動線	分離	騒音配慮	駐車場の平面化	排ガス配慮	アイドリングストップ	
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	評価
東	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北	1箇所	市町村道	6m	なし	13.8m	0m	80	双方向	右左折混合	なし	-
交通整理員等の配置 年間を通して混雑する時期のみ配備											

第2 駐車場	種別	1	収容台数	27 台	歩行者動線	非分離	騒音配慮	駐車場の平面化	排ガス配慮	住宅から離して設置	
	出入口数	道路種別	道路幅員	歩道	交差点距離	駐車待スペース	予測来台車数	道路形態	入出庫方法	整理員	評価
東	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	1箇所	市町村道	6m	なし	5.2m	0m	80	双方向	右左折混合	なし	○
南	1箇所	市町村道	6m	なし	14.1m	0m	80	双方向	右左折混合	なし	○
北	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
交通整理員等の配置 年間を通して混雑する時期のみ配備											

評価	駐車場法の基準	駐車場出入口の数・位置	駐車待スペース	駐車場の分散確保	出入口における交通整理
○	○	○	○	○	○

# スギ薬局上地一丁目店

## エ 周辺交通状況の把握

交通量調査	来客車両等の方向別予測	店舗周辺状況調査	交通流動の予測
未実施	未実施	未実施	未実施

### ※周辺道路の混雑を回避するための対策等

繁忙時は交通整理員を配し、円滑な入出庫を図ります。

## オ 駐輪場等の確保等

駐輪場の位置及び箇所数	店舗西側入口付近に1箇所、店舗南側に1箇所
駐輪場の収容台数	43台
標準収容台数	43台
収容台数根拠	指針の標準収容台数による

位置評価	台数評価
○	○

## カ 自動二輪車の駐車場の確保

自動二輪車駐車場の確保	なし	収容台数	0台
位置及び箇所	自動二輪車の専用駐車場はないので、自動車用の駐車場に駐車をお願いします。		

位置評価	台数評価
○	○

## キ 荷捌施設の整備等

### (ア) 荷捌施設の整備

停車位置	専用出入口・通路	面積	営業時間外の搬入	平均処理時間	同時処理可能台数	ピーク時車両数	処理能力
敷地内	隔離	169.82㎡	あり	20分	1台	2台	○

### (イ) 計画的な搬入

搬入ピーク	台数	道路混雑ピーク	道路余裕時間帯	施設運営計画の有無	荷捌待スペース	評価
8:00~9:00 9:00~10:00	2台	-	-	なし	なし	○

## ク 経路の設定等

### (ア) 車両関係

#### a 来客車関係

案内表示の設置	交通整理員の配置	情報提供	生活道路の回避	通学路の回避	療養施設等の回避	右折経路
なし	配置なし	なし	回避	回避	回避	あり

#### b 搬出入車両関係

通学路との交錯	登下校時間の運行	登下校時間の交通整理員
なし	-	-

※非配備の場合等の対応

#### c バス・タクシー等交通機関関係

駐車場の確保
バス・タクシー等の停留所なし

#### d 地方公共団体・公共交通事業者の事業関係

パークアンドライド事業等への協力
事業なし

評価
○

### (イ) 歩行者通行関係

通り抜け可能通路の保持	通行妨害施設	閉店後の夜間照明の設置
必要なし	なし	必要なし

評価
○

### (ウ) 廃棄物・リサイクル関係

廃棄物減量化計画	リサイクル活動推進計画
実施	実施

評価
○

### (エ) 防災・防犯対策への協力

#### a 防災への協力

避難場所の提供	物資の緊急提供	その他
締結可能	締結可能	

#### b 防犯への協力

夜間照明の配置	警備員等の巡回	その他
-	-	

評価
○

# スギ薬局上地一丁目店

## 2 生活環境悪化防止関係

### (1) 騒音発生に係る事項

#### ア 騒音問題対応策

##### (ア) 一般的対策

	住居(距離)	高層住居(距離)	騒音発生源	遮音壁(高さ)	緑地帯	その他の対策
東方向	13 m	なし	荷捌き作業	なし	なし	-
西方向	13 m	なし	来客車両	なし	なし	-
南方向	70 m	なし	来客車両	なし	なし	-
北方向	7 m	なし	廃棄物収集作業	なし	なし	-

遮音壁の影響	遮音壁設置なし
--------	---------

##### (イ) 営業活動の騒音対策

早朝・深夜荷捌きの有無	なし
荷捌施設建築計画面での配慮	施設の十分なスペース確保による荷捌き時間の短縮化
荷捌作業運営面での配慮	アイドリングストップ、作業員へ騒音抑制の注意喚起をする
放送設備使用面での配慮	屋外放送なし

##### (ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策

冷却塔、室外機等からの騒音配慮	定期点検を行い異常騒音の発生発生防止に努める
給排気口等からの騒音配慮	機器の更新時も低騒音機器等を導入する
駐車場からの騒音配慮	アイドリングストップの呼びかけ
廃棄物収集作業等に伴う騒音配慮	早朝、深夜の作業回避
経年劣化等の事後対策	機器周辺の防音措置の強化、機器の配置の見直し・更新

#### イ 騒音の予測評価

予測対象騒音	定常騒音	空調機室外機		キュービクル		給排気口									
		19	5	1	1	20									
変動騒音	自動車走行	○		○		○									
	後進警報ブザー														
衝撃騒音	ゴミ収集作業	○													
	荷降し音	○													
建物の構造(高さ)		鉄骨造2階建(18.29m)													

#### (ア) 等価騒音レベル予測

		A	B	B'	C
用途地域		第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域	第1種中高層住居専用地域	準住居地域
昼間基準値		55 dB	55 dB	55 dB	55 dB
夜間基準値		45 dB	45 dB	45 dB	45 dB
設置者	昼間等価騒音レベル	50.9 dB	49.3 dB	49.0 dB	40.1 dB
	評価	○	○	○	○
	夜間等価騒音レベル	18.1 dB	25.2 dB	26.8 dB	18.6 dB
県	評価	○	○	○	○
	昼間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当
	夜間等価騒音レベル検証	妥当	妥当	妥当	妥当

		D			
用途地域		準住居地域			
昼間基準値		55 dB			
夜間基準値		45 dB			
設置者	昼間等価騒音レベル	44.0 dB			
	評価	○			
	夜間等価騒音レベル	18.4 dB			
県	評価	○			
	昼間等価騒音レベル検証	妥当			
	夜間等価騒音レベル検証	妥当			

#### ※基準値を超えた場合の対応等

予測結果は規制基準を満足するものとなったが、周辺住民の皆様より騒音に関する苦情等が発生した場合は、誠意をもって対応致します。

# スギ薬局上地一丁目店

## (イ) 夜間における騒音ごとの予測

A 商工系地域で周囲50m以内に学校、保育所、病院、患者収容施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホームの有無		無	
B 工業地域で住居系地域との境界線を50m以内に有するか否か		無	
上記A・Bの具体的内容			
	a	b	
用途地域	準住居地域	準住居地域	
基準値を5dB減ずる要因	なし	なし	
基準値	40dB	40dB	
設置者	定常騒音の騒音レベル	29.9dB	34dB
	評価	○	○
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値	-	-
	評価	-	-
県	定常騒音の騒音レベル検証	妥当	妥当
	変動騒音と衝撃騒音の騒音レベルの最大値検証	-	-

### ※基準値を超えた場合の対応等

予測結果は規制基準を満足するものとなったが、周辺住民の皆様より騒音に関する苦情等が発生した場合は、誠意をもって対応致します。

## (2) 廃棄物関係

### ア 廃棄物等の保管について

悪臭問題関係配慮	特になし
衛生問題関係配慮	特になし

### (ア) 小売店舗の必要保管容量

#### a 指針に分類される廃棄物等

取扱品目	届出容量	保管日数	日排出量	見かけ比重	必要保管容量	見かけ比重の変更	評価
紙廃棄物用	9.44 m <sup>3</sup>	3日	0.312 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	9.35 m <sup>3</sup>	変更なし	○
金属製廃棄物用	1.03 m <sup>3</sup>	7日	0.010 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.73 m <sup>3</sup>	変更なし	○
ガラス製廃棄物用	0.88 m <sup>3</sup>	7日	0.009 t	0.10 t/m <sup>3</sup>	0.63 m <sup>3</sup>	変更なし	○
プラスチック製廃棄物用	12.08 m <sup>3</sup>	4日	0.030 t	0.01 t/m <sup>3</sup>	11.98 m <sup>3</sup>	変更なし	○
生ごみ用	2.36 m <sup>3</sup>	4日	0.253 t	0.55 t/m <sup>3</sup>	1.84 m <sup>3</sup>	変更なし	○
その他可燃性廃棄物用	1.06 m <sup>3</sup>	4日	0.081 t	0.38 t/m <sup>3</sup>	0.85 m <sup>3</sup>	変更なし	○
合計	26.85 m <sup>3</sup>	-	-	-	25.39 m <sup>3</sup>	-	○
保管日数の設定根拠	既存の実績に基づく						
見かけ比重変更の理由	変更なし						
指針と異なる算定式の使用	変更なし						

### (ウ) 小売店舗から排出される廃棄物の増減要因

廃棄物排出量を減少させる要因		廃棄物排出量を増加させる要因	
レジ袋削減の実施	あり	空缶・空き瓶の回収箱設置	なし
ダンボール不使用納品の実施	あり	食品トレーの回収箱設置	なし
生ゴミ堆肥化施設の使用	なし	ペットボトルの回収箱設置	なし
廃棄物等圧縮機の使用	なし	食品加工場の設置	なし
脱水装置の使用	なし	物販店以外の施設との保管施設の共有	なし
その他	なし	その他	なし

### ※その他廃棄物減量化及びリサイクル等に係る取組み

- ・リバーシステム採用(専用折りたたみ式コンテナ利用)
- ・ペーパーレス化
- ・廃棄物の有効活用
- ・分別と資源化の徹底

### (エ) 廃棄物保管施設の位置・構造

位置・構造	種類・処理方法ごとの分別の実施	分別廃棄を実施
	搬出作業の利便性の確保	特になし
	搬出作業の騒音・悪臭対策の確保	夜間及び早朝作業は控える
	生ゴミ保管施設の温度管理等の実施	なし
	生ゴミ保管施設の密閉性の確保	あり

# スギ薬局上地一丁目店

## イ 廃棄物等の運搬や処理について

十分な搬送頻度の確保	特になし
繁忙期の特別な措置	搬出回数を増便
運搬(予定)業者(免許番号)	未定
運搬業者・処理業者に対する情報提供	特になし
敷地内処理の配慮	すべて敷地外処理
廃棄物運搬・処理実施要綱等の制定	なし

評価
○

## (3) 街づくり等への配慮

街並みづくり等への配慮	外観・色彩等	・特にありません
	環境美化活動	○ 従業員により定期的に店舗敷地内及び周辺の清掃を行う。
市町村等の公的計画への協力	協力要請があれば検討する	
照明等の配慮	周辺に光が拡散しないように、照明灯を下向きとし、敷地内に向けて配置する	
敷地内の緑地計画	駐車場を中心に緑地174㎡(3%)を維持します	

評価
○

市町村の意見概要	対応
意見なし	—

住民等の意見の概要	対応
意見なし	—

県の意見案
意見なし